



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012132214/07, 26.07.2012

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
27.07.2011 DE 102011108926.1

(43) Дата публикации заявки: 10.02.2014 Бюл. № 4

Адрес для переписки:

129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3, ООО
"Юридическая фирма Городисский и Партнеры"

(71) Заявитель(и):

АББ АГ (DE)

(72) Автор(ы):

ВИЗЕ Михаэль (DE),
ШРАГЕ Ортвин (DE),
ЛЕРКЕ Рихард (DE),
ЛИССОН Вернер (DE)(54) **УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ДОМОФОННОГО ПУЛЬТА, В ЧАСТНОСТИ ДВЕРНОГО ДОМОФОННОГО ПУЛЬТА ДОМОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**(57) **Формула изобретения**

1. Устройство блокировки домофонного пульта (1), в частности дверного домофонного пульта домовой коммуникационной системы,

- причем домофонный пульт имеет фронтальную панель, разделенную на главную фронтальную панель (4) и запирающую фронтальную панель (26), и между главной фронтальной панелью (4) и запирающей фронтальной панелью (26) образован зазор (5),

- причем главная фронтальная панель (4) жестко связана с вставным приборным блоком (3) и запирающим модулем (12),

- причем запирающая фронтальная панель (26) жестко связана с замыкающей планкой (20), имеющей запирающий элемент (21),

- причем для крепления с возможностью разъема замыкающей планки (20) на домофонном пульте (1) в зацеплении находится заднее крючковое зацепление, при котором фиксирующие крючки (23) запирающего элемента (21) замыкающей планки (20) производят захват через кромки вводных скосов (18) запирающего модуля (12), и

- причем для демонтажа замыкающей планки (20) с домофонного пульта (1) в зазор (5) входит демонтажный инструмент (31), которым замыкающая планка (20) может перемещаться вдоль зазора (5) в поперечном направлении таким образом, что заднее крючковое зацепление снимается.

2. Устройство блокировки по п.1, отличающееся тем, что для блокирования бокового смещения замыкающей планки (20) относительно запирающего модуля (12) выступ (10), связанный с запирающим модулем, входит с зацеплением в паз (22) блокирующей рейки на обращенной к главной фронтальной панели (4) торцевой стороне запирающей фронтальной панели (26).

3. Устройство блокировки по п.1, отличающееся тем, что заднее крючковое зацепление заблокировано посредством нагруженного пружины шибера (14) запирающего модуля.

4. Устройство блокировки по п.1, отличающееся тем, что боковые рычаги (19) запирающего модуля (12) входят с зацеплением в карманы (25) замыкающей планки (20).

RU 2012132214 A

RU 2012132214 A